

TECHNISCHE FICHE – MELSHOC FLASH

MELCHOC FLASH KRACHTREINIGER EN DESINFECTIEMIDDEL VOOR GEVEL, VLOEREN, DAKEN MET BLIJVENDE WERKING

PRESENTATIE

KRACHTIG reinigings- en desinfectiemiddel met additieven voor een onmiddellijke werking op tal van soorten vuil. Bestemd voor het oplossen van alle moeilijke reinigingsproblemen binnen en buiten. Snelle werking: enkele seconden. MELCHOC FLASH heeft een langdurige werking die oppervlakken minimaal 2 jaar beschermt tegen mos en korstmossen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van vuil op buiten- en binnenmuren, ongeacht het materiaal: • Pleisterwerk, stucwerk, steen, kalk, verf, hydraulische bekledingen, RPE, baksteen, hout, tegels, PVC, enz. Verwijdert vervuiling door verontreiniging (koolwaterstoffen, rook ...) of alle soorten algen, mos of korstmossen ...

Zeer effectief op buitenvloeren, verwijdert effectief vuil en mos op:

- Steen, bestrating, terrassen rondom het huis.

MELCHOC FLASH voldoet aan de criteria voor toepassing op stenen monumenten. Voldoet aan het gewijzigde besluit van 8 september 1999 betreffende de procedures en producten die worden gebruikt voor het reinigen van materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen, producten en dranken voor menselijke en dierlijke consumptie (verplicht spoelen bij contact met levensmiddelen).

GEBRUIKSAANWIJZING

MELCHOC FLASH is een geconcentreerd product dat kan worden verdund met water, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de reiniging, maar dat ook puur kan worden gebruikt voor een maximale doeltreffendheid. Aanbrengen met een borstel of verstuiver (verstuiven tot het oppervlak verzadigd is). Enkele minuten laten inwerken (ongeveer 10 min.). Bij een vervuild oppervlak eerst borstelen. Afspoelen wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Verbruik: ongeveer 1 liter oplossing voor 3 tot 6 m². Altijd eerst een proefje doen. Bewaar onder goede omstandigheden. MELCHOC FLASH behoudt zijn optimale eigenschappen gedurende 6 maanden.

BIJZONDERE VOORZORGSMaatregelen en veiligheid

Draag rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij contact met de huid of ogen, grondig spoelen met schoon water en indien nodig een specialist raadplegen. Vermijd het inademen van dampen.



Vermijd contact met lichte metalen, gekleurde dakgoten (Al, Zn, Galva, Sn):
(waterstofontwikkeling) en andere zure producten.

Niet mengen met:

- Zure producten
- Zuurreagerende producten
- Ammoniak en de toepassingsvoorwaarden van het product zijn bevredigend.

Vervanging van een defect product kan niet worden gevraagd indien het product meer dan een jaar na de leveringsdatum wordt gebruikt. Onze specialisten staan ter beschikking van de gebruikers om hun vragen te beantwoorden.