

## FICHE TECHNIQUE – MELCHOC FLASH

---

### MELCHOC FLASH NETTOYANT ET DÉSINFECTANT CHOC FAÇADES, SOLS, TOITS À EFFET RÉMANENT

#### PRÉSENTATION

Nettoyant et désinfectant CHOC élaboré avec des additifs permettant un effet immédiat sur une multitude de salissures. Destiné à résoudre tous les problèmes de nettoyage difficile en extérieur et intérieur. Efficacité rapide : Quelques secondes. MELCHOC FLASH possède un effet rémanent qui permet de protéger les supports des mousses et lichens durant 2 ans minimum.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Spécialement conçu pour l'élimination des salissures sur les murs extérieurs et intérieurs, quel que soit le matériau : • Enduit, Crépis, Pierre, Chaux, Peinture, Revêtements hydrauliques, RPE, Brique, Bois, Tuile, PVC, etc. Permet l'élimination des salissures dues à la pollution (hydrocarbures, fumées ...) ou à tous types d'algues, de mousses ou lichens ...

Très efficace sur les sols extérieurs, élimine efficacement les salissures, les mousses, sur :

- La pierre, Les dallages, Les terrasses aux abords de la maison.

MELCHOC FLASH est conforme aux critères d'application sur les monuments en pierre. Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (rinçage obligatoire si contacts alimentaires).

#### CONSEILS D'EMPLOI

MELCHOC FLASH est un produit concentré diluable à l'eau en fonction de la difficulté de nettoyage mais peut être utilisé pur pour obtenir son efficacité maximale. S'emploie à la brosse ou au pulvérisateur (en pulvérisation jusqu'à saturation du support). Laisser agir quelques minutes (environ 10 min.). Brosser avant application si support encrassé. Rinçage conseillé mais pas obligatoire.

Consommation : Environ 1 Litre de solution pour 3 à 6 m<sup>2</sup>. Toujours faire un essai préalable. Stocker dans de bonnes conditions MELCHOC FLASH conserve ses qualités optimales pendant 6 mois.

#### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Porter des gants en caoutchouc, des lunettes, et des vêtements protecteurs. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire, et le cas échéant, consulter un spécialiste. Eviter de respirer les vapeurs.



Éviter le contact avec les Métaux légers, gouttières teintées (Al, Zn, Galva, Sn).: (Dégagement d'hydrogène) et autres produits acides.

Ne pas mélanger avec :

- Des produits acides
- À réaction acide
- Ammoniac et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Le remplacement d'un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d'une utilisation dans un délai supérieur à une année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs question